PRELUDE® XL® y PRELUDE® XL® Alto Contenido Reciclado

Sistema de suspensión de Te expuesta

Disponibilidad de 10 AÑOS

Este sistema de suspensión de 15/16" con acero galvanizado por baño en caliente ofrece un alto contenido reciclado para mayores créditos LEED®.

ATRIBUTOS CLAVE DE SELECCIÓN

- **El sistema de suspensión Seismic Rx®** ahorra tiempo y dinero
- **El perfil PeakForm®** aumenta la resistencia y la estabilidad para lograr un mejor desempeño durante la instalación
- **El clip de Te principal SuperLock™** está diseñado para brindar una conexión fuerte y segura, así como una alineación rápida y precisa, las cuales se confirman con un clic audible
- El revestimiento galvanizado por baño en caliente inhibe la oxidación mejor que los sistemas electrogalvanizados o pintados
- Garantía limitada de 10 años del sistema; garantía limitada de 30 años del sistema de plafón cuando se usa con productos **HumiGuard® Plus**
- Costura rotativa durante la fabricación para obtener resistencia a la torsión adicional y mayor estabilidad durante la instalación
- El detalle del extremo de conector superpuesto XL® proporciona una conexión bloqueada segura; fácil de retirar, reutilizar y reubicar
- Las opciones Fire Guard™ ofrecen un desempeño con clasificación de resistencia al fuego y diseño certificado por UL
- Algunos artículos están disponibles en tamaños métricos
- nuevo El acabado de revestimiento en polvo Blizzard White combina con los plafones Calla™, Optima®, Ultima® y Lyra™ para un aspecto instalado limpio, uniforme y monolítico.
- nuevo La integración de iluminación lineal es sencilla con adaptadores fabricados a pedido de Te principal a Te secundaria.



SELECCIÓN VISUAL / DESEMPEÑO / EMBALAJE

Perfil de la cara	N.° de artículo◆	Descripción	Separación de tendido	Dimensiones (Pulgadas)	Separación del colgante* Lb/pies lineales		Fire Guard™	Categoría sísmica	Piezas/ caja	Pies lineales/ caja
							Los puntos representan un alto nivel de desempeño.			
Prelude® XL (los números en rojo corresponden a artículos Fire Guard™)					4 pies	5 pies				
15/16"	**7301_ _◆** **7301HRC** **8301**	Te principal de 12' de resistencia superior (HD)	6" a eje	144 x 15/16 x 1-11/16"	16.73	8.73	– – •	• • •	20 20 20	240 240 240
15/16"	**7300_ _❖** **8300_ _◆**	Te principal de 12' de resistencia intermedia (ID)	6" a eje	144 x 15/16 x 1-11/16"	13.5	6.35	– •	– –	20 20	240 240
15/16"	**7305_ _❖**	Te principal de 140" de resistencia superior (HD)	10" a eje	140 x 15/16 x 1-11/16"	10.73	8.73	–	•	20	233
15/16"	**7306_ _❖**	Te principal de 132" de resistencia superior (HD)	10", 30", 50", 56", 76", 96", 116", 122"	132 x 15/16 x 1-11/16"	16.73	8.73	–	•	20	220
15/16"	**7307_ _❖**	Te principal de 126" de resistencia superior (HD)	10", 30", 50", 70", 90", 110", 116"	126 x 15/16 x 1-11/16"	–	–	–	•	20	210
15/16"	**7302_ _❖**	Te principal de 10' de resistencia intermedia (ID)	6" a eje	120 x 15/16 x 1-11/16"	13.5	6.35	–	–	20	200
15/16"	**XL7380_ _❖**	Te secundaria de 8'	12" a eje	96 x 15/16 x 1-11/16"	12.12**	–	–	•	20	160
15/16"	**XL7390_ _❖**	Te secundaria de 6'	12" a eje	72 x 15/16 x 1-11/16"	12.24*	–	–	•	20	120
15/16"	**XL7357_ _❖**	Te secundaria de 5'	6" a eje	60 x 15/16 x 1-11/16"	–	7.61	–	•	60	300
15/16"	**XL7358_ _❖**	Te secundaria de 5'	20" a eje	60 x 15/16 x 1-11/16"	–	7.61	–	•	60	300
15/16"	**XL7341_ _❖** **XL7341HRC** **XL8341**	Te secundaria de 4'	12" a eje	48 x 15/16 x 1-11/16"	16.89	–	– – •	• • •	60 60 60	240 240 240
15/16"	**XL7340_ _❖** **XL8340_ _◆**	Te secundaria de 4'	12" a eje	48 x 15/16 x 1-11/16"	12.25	–	– •	• •	60 60	240 240
15/16"	**XL7342_ _◆**	Te secundaria de 4'	12" a eje	48 x 15/16 x 1-1/2"	7.8	–	–	•	60	240
15/16"	**XL7348_ _❖**	Te secundaria de 4'	12" a eje	48 x 15/16 x 1-3/8"	6.78	–	–	•	60	240
15/16"	**XL7330_ _◆**	Te secundaria de 3'	–	36 x 15/16 x 1-11/16"	20.3 a 3'	–	–	•	60	180
15/16"	**XL7378_ _❖**	Te secundaria de 30"	–	30 x 15/16 x 1-3/8"	16.54 a 2.5'	–	–	•	60	150
15/16"	**XL7328_ _◆** **XL8323_ _◆**	Te secundaria de 2'	–	24 x 15/16 x 1-3/8"	36.0 a 2'	–	– •	• •	60 60	120 120
15/16"	**XL8320HRC** **XL8320**	Te secundaria de 2'	–	24 x 15/16 x 1-11/16"	61.33 a 2'	–	– •	• •	60 60	120 120
15/16"	**XL7368_ _❖**	Te secundaria de 20"	–	20 x 15/16 x 1-3/8"	36.0 a 1.67'	–	–	•	60	100
15/16"	**XL7398_ _❖**	Te secundaria de 18"	–	18 x 15/16 x 1-3/8"	–	–	–	•	60	90
15/16"	**XL7318_ _❖**	Te secundaria de 1'	–	12 x 15/16 x 1-3/8"	36.0 a 1'	–	–	•	120	120
15/16"	**XL7304_ _❖**	Te secundaria de 4"	–	4 x 15/16 x 1-3/8"	–	–	–	•	60	20

* Claro simple
** Soporte de alambre de colganteo de claro intermedio
◆ Artículos disponibles en acabado estándar, premium y con revestimiento en polvo Blizzard White
❖ Artículos disponibles en acabado de revestimiento en polvo Blizzard White
Al especificar o pedir artículos con un color o acabado en particular, agregue el sufijo de dos letras al final del número de artículo (por ej., 7301HA – Haze)

Clase ASTM
HD: resistencia superior
ID: resistencia intermedia
LD: resistencia ligera

Armstrong® CEILING SOLUTIONS

PRELUDE® XL® y PRELUDE® XL® Alto Contenido Reciclado

Sistema de suspensión de Te expuesta

HASTA 63% DE CONTENIDO RECICLADO

LEED®: gestión de energía ✓ · gestión de desechos de construcción ✓ · materiales regionales · diseño flexible ✓ · EPD ✓ · reciclable/responsabilidad extendida del productor · materiales de origen biológico · contenido reciclado ✓ · compra de materias primas ✓ · informe de ingredientes de los materiales · materiales de baja emisión · calidad de iluminación · acústica

SELECCIÓN VISUAL / EMBALAJE

N.° de artículo◆	Descripción	Largo	(A) Flange	(B) Flange	(C) Flange	Piezas/ caja	Pies lineales/ caja
7800_ _◆ **7800HRC**	Moldura en ángulo con reborde de 12'	144"	7/8"	7/8"	–	30	360
7808_ _❖	Moldura en ángulo con reborde de 10'	120"	2"	2"	–	10	100
780812_ _❖	Moldura en ángulo con reborde de 12'	144"	2"	2"	–	10	120
7807	Moldura en ángulo con reborde de 10'	120"	2"	1"	–	10	100
7875_ _❖	Moldura en ángulo escalonado de 10'	120"	3/4"	15/16"	1/2"	30	300
7877_ _❖***	Moldura en ángulo escalonado de 10'	120"	15/16"	15/16"	1/4"	30	300
7878_ _❖***	Moldura en ángulo escalonado de 10'	120"	15/16"	15/16"	3/8"	30	300
7897_ _❖***	Moldura en ángulo escalonado de 10'	120"	15/16"	15/16"	1/2"	30	300

*** Adecuado para instalaciones IBC de categoría D, E o F que usan el sistema de suspensión Armstrong® Seismic Rx® y el clip BERC2
◆ Artículos disponibles en acabado estándar, premium y con revestimiento en polvo Blizzard White
❖ Artículos disponibles solamente en acabado de revestimiento en polvo Blizzard White
Al especificar o pedir artículos con un color o acabado en particular, agregue el sufijo de dos letras al final del número de artículo (por ej., 7800HA – Haze)

ACCESORIOS

BERC2 – Clip de retención para ángulo de 2": Le permite crear una instalación de plafón de categoría sísmica D, E o F que cumpla con el código y que, al mismo tiempo, elimine la necesidad de usar una moldura para muro de 2" o barras separadoras.

ALBERC2 (aluminio)

BERC2 (Acero): 200 piezas
FZBERC2 (Acero): 50 piezas



ALBERC2 (Aluminio) – 200 piezas
FZALBERC2 (Aluminio): 50 piezas

STAC – Clip adaptador de Te única: Se utiliza para crear conexiones fuera del módulo de la Te principal a la Te secundaria, en instalaciones no sísmicas y sísmicas de categorías C y D, E o F que cumplen con el código.



STAC: 120 piezas
FZSTAC: 50 piezas

Tapa para junta de expansión ES4: Para Prelude de 15/16"



ES4: 200 piezas
FZES4: 50 piezas

GCWA – Clip de agarre para el muro: Une la Te principal o la Te secundaria a la moldura para muro por medio de lengüetas de bloqueo sin remaches POP ni tornillos.



GCWA: 250 piezas
FZGCWA: 50 piezas

COLORES

Estándar



nuevo **Acabado Blizzard White❖**

Colores RAL y colores personalizados disponibles

Premium

†† Solo tapas
††† Película de protección para despegar en superficies expuestas para proteger contra raspaduras o marcas durante la instalación
NOTA: Los artículos 8300, XL8340 y XL8323 solo están disponibles en Black (BL) o en White (WH).
❖ Artículos disponibles solamente en acabado de revestimiento en polvo Blizzard White
Al especificar o pedir artículos con un color o acabado en particular, agregue el sufijo de dos letras al final del número de artículo (por ej., 7301HA – Haze)

DETALLES

Para obtener más información, vea la presentación CS-3344.

Te principal PRELUDE XL

Te secundaria PRELUDE XL

Te principal PRELUDE XL



Te secundaria PRELUDE XL



Moldura en ángulo con reborde de 7/8"



LEED® es una marca comercial registrada del Consejo de la Construcción Ecológica de Estados Unidos
RAL es una marca comercial registrada de RAL gGmbH

Armstrong® CEILING SOLUTIONS